Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:31

Link do produktu: http://pompyibo.pl/filtr-antypiaskowy-dyskowy-15-cal-gz-hydrofor-pompa-p-844.html



Filtr antypiaskowy dyskowy 1/5 cal gz hydrofor pompa

Cena	**186,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**FILTRANTY1/5**
Producent	**Producent POLSKI**

Opis produktu

Filtr dyskowy, antypiaskowy służy do efektywnego oczyszczania wody z piasku i zanieczyszczeń wielkości do 120 mikronów. Dzięki zastosowaniu tego filtra zabezpieczamy pompę przed zatarcie się wirników a co za tym idzie pompa hydroforowa wydłuży swoją żywotność.

Odkręcając dolną pokrywę od filtra możemy w bardzo łatwy sposób wyjąć i wypłukać wkład pod bieżącą wodą.

Filtr antypiaskowy przeznaczony jest do zabezpieczenia całego układu instalacji wodnej. Począwszy od pompy ssącej poprzez rurki a na baterii i armaturze skończywszy.

Do najczęstszych objawów wytartych wirników należy słabsza wydajność pompy, a także kłopot z dobiciem ciśnienia w hydroforze. Wyśmienicie nadaje się również do systemów nawadniających, gdzie najmniejszy piasek może spowodować zapchanie się dysz.

NASZ FILTR ANTY-PIASKOWY	**TANI FILTR SIATKOWY KONKURENCJI**
-Solidna Konstrukcja -Obudowa wykonana z Grubego Plastiku -Łatwość Czyszczenia -Dokładność w wyłapywaniu zanieczyszczeń (do 120 mikronów) -Wyprodukowany w **UE** (Przez Światowej Klasy Producenta)	-Słaba przepustowość -Przepuszcza Elementy szlifujące -Wkłady wykonane z siatki(słaba trwałość) -Niska jakość wykonania -Produkt typowo **Chińskiej jakości**



Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

- Wydajność maksymalna (l/min): 300
- Wydajność maksymalna (m3/h): 18
- Ciśnienie maksymalne (Bar): 10 BAR
- Rozmiar króćca ssącego (cale): 1 1/2 GZ
- W komplecie redukcja na (cale): 1 1/2GW x1 1/4 GZ
- Rozmiar króćca tłocznego (cale): 1 1/2 GZ
- Waga (kg): 0,8
- Filtracja (µm): 120

ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporny na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodny

W ZESTAWIE

- Filtr Antypiaskowy Dyskowy
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Montaż

Filtr montuje się przed pompą na zasysaniu. Woda którą zasysa pompa ze studni jest zazwyczaj z drobinkami piasku lub innymi zanieczyszczeniami. Filtr antypiaskowy wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia i tym samym chroni wirniki pompy przed uszkodzeniem. Zaletą zastosowania filtra jest wydłużenie żywotności pompy oraz pomaga nam użytkownikom zaoszczędzić na serwisie pompy.

Sposób podłączenia do zestawu