

Link do produktu: <http://pompyibo.pl/filtr-antypiaskowy-dyskowy-1cal-do-pompy-wloski-p-755.html>

Filtr Antypiaskowy dyskowy 1cal do pompy Włoski

Cena	109,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	FILTRANTY/1
Producent	Producent POLSKI

Opis produktu

Filtr dyskowy, antypiaskowy służy do efektywnego oczyszczania wody z piasku i zanieczyszczeń wielkości do 120 mikronów. Dzięki zastosowaniu tego filtra zabezpieczamy pompę przed zatarciem się wirników a co za tym idzie pompa hydroforowa wydłuży swoją żywotność.

Odkręcając dolną pokrywę od filtra możemy w bardzo łatwy sposób wyjąć i wypłukać wkład pod bieżącą wodą.

Filtr antypiaskowy przeznaczony jest do zabezpieczenia całego układu instalacji wodnej. Poczawszy od pompy ssącej poprzez rurki a na baterii i armaturze skończywszy.

Do najczęstszych objawów wytartych wirników należy słabsza wydajność pompy, a także kłopot z dobieciem ciśnienia w hydroforze. Wyśmienicie nadaje się również do systemów nawadniających, gdzie najmniejszy piasek może spowodować zapchanie się dysz.

NASZ FILTR ANTY-PIASKOWY	TANI FILTR SIATKOWY KONKURENCJI
<ul style="list-style-type: none"> -Solidna Konstrukcja -Obudowa wykonana z Grubego Plastik -Łatwość Czyszczenia -Dokładność w wyłapywaniu zanieczyszczeń (do 120 mikronów) -Wyprodukowany w UE (Przez Światowej Klasy Producenta) 	<ul style="list-style-type: none"> -Słaba przepustowość -Przepuszcza Elementy szlifujące -Wkłady wykonane z siatki(słaba trwałość) -Niska jakość wykonania -Produkt typowo Chińskiej jakości



Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
[\(KLIKNIJ I ZOBACZ\)](#)

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
[\(KLIKNIJ I ZOBACZ\)](#)

- Wydajność max (l/min): **120**
- Wydajność max (m³/h): **7,2**
- Ciśnienie max (Bar): **10**
- Rozmiar króćca ssącego (cale): **1 GZ**
- Rozmiar króćca tłocznego (cale): **1 GZ**
- Waga (kg): **0,5**
- Filtracja (µm): **120**
- **Gwarancja: Door-To-Door 5 Lat** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporny na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodny



W ZESTAWIE

- Filtr Antypiaskowy Dyskowy
- Gwarancja
- Paragon lub FV



GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Montaż

Filtr montuje się przed pompą na zasysaniu. Woda którą zasysa pompa ze studni jest zazwyczaj z drobkami piasku lub innymi zanieczyszczeniami. Filtr antypiaskowy wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia i tym samym chroni wirniki pompy przed uszkodzeniem. Zaletą zastosowania filtra jest wydłużenie żywotności pompy oraz pomaga nam użytkownikom zaoszczędzić na serwisie pompy.

Sposób podłączenia do zestawu

