

Link do produktu: <http://pompyibo.pl/obejscie-1-pompy-pion-ocynk-z-pompa-beta2540-180-ibo-p-935.html>



Obejście 1" pompy pion ocynk z pompą BETA25/40-180 IBO

Cena	592,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	BETA25-40/180+ Obejście
Producent	IBO

Opis produktu

Zespół Pompy obiegowej c.o. jest kompletnym układem hydraulicznym umożliwiającym podłączenie pompy obiegowej do pieca c.o. wraz z zaworem wodnym różnicowym


Obejście Pompy 1" PION przeznaczony do instalacji pomp C.O. lub solarnych. Niezbędny element do montażu instalacji pompy obiegowej. Zestaw obiegowy zabezpiecza kocioł przed nagłym ciśnieniem gorącej wody.

W obejściu pompy znajdują się zawory odcinające, które umożliwiają wymontowanie/zamontowanie pompy bez konieczności spuszczenia wody z instalacji. Średnica bypassa ma 1".

Zestaw jest fabrycznie skręcony, gotowy do montażu pompy poziomo.

Kształtki i rury w zestawie są ocynkowane. Komplet ten przeznaczony jest do montażu standardowych pomp o rozstawie 18 cm.

Pompa przeznaczona do centralnego ogrzewania. Najwyższy poziom technologiczny. Energooszczędna pompa spełniająca wymogi właściwe dla pomp klasy **energetycznej A**.



Silnik pompy sterowany elektronicznie z wbudowanym przemiennikiem częstotliwości.

Siedem nastawianych trybów pracy w tym jeden automatycznie dostosowujący parametry pracy do parametrów instalacji.

W komplecie z pompą:

- komplet śrubunków z uszczelkami,
- wtyczka zasilająca.

Charakterystyka:

- **Oszczędność do 80% energii elektrycznej w stosunku do pomp starego typu.**
- Wbudowany czujnik temperatury odpowiadający za włączanie i wyłączanie trybu nocnego - dodatkowa oszczędności energii w instalacjach z kotłami na paliwa stałe niewyposażonych w automatykę sterującą.
- Specjalnie zmodyfikowany wał zapobiegający blokowaniu się pompy po dłuższym postoju.

Dostępne tryby pracy:

- **AUTO** - automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania instalacji. Tryb domyślnie zalecany do pracy z klasyczną instalacją ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego.
- **CP1** - wysoka nastawa z charakterystyką stałego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją ogrzewania podłogowego.
- **CP2** - niska nastawa z charakterystyką stałego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją ogrzewania podłogowego.
- **PP1** - wysoka nastawa z charakterystyką zmiennego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją c.o. jednorurową.
- **PP2** - niska nastawa z charakterystyką zmiennego ciśnienia zalecany do pracy z instalacją c.o. jednorurową.
- **I, II, III** - tryby ręczne do ustawienia trzech prędkości obrotowych, punkt pracy będzie znajdował się odpowiednia na krzywych I, II, III.
- **Obniżenie nocne** - pompa automatycznie zmienia nastawiony tryb pracy na obniżenie nocne (minimalne zużycie energii), jeżeli czujnik temperatury wykryje obniżanie temperatury o co najmniej 0,1°C/min w czasie około 2 godzin spowoduje automatyczne przejście pompy w tryb pracy nocnej. W przypadku wzrostu temperatury o co najmniej 10°C pompa powróci do nastawionego trybu i wyłączy obniżenie nocne.

- Silnik: jednofazowy z „mokrym” wirnikiem
- Napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
- Max ciśnienie robocze: 10 bar
- Temperatura medium: od 2°C do 110°C
- Temperatura otoczenia: max 40°C
- Rodzaj ochrony: IP 42
- Przyłącze: GZ 6/4"
- Długość: 180 mm
- Pobór prądu: 5-22 W
- Max wydajność: 2880 L/h
- Wysokość podnoszenia: do 4,5 m



Z radością informujemy, że marka IBO została odznaczona srebrnym godłem "KONSUMENTKI LIDER JAKOŚCI 2015", w kategorii pompy obiegowe i cyrkulacyjne, będąc w opinii respondentów, **najlepszą jakościowo z polskich marek.**



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa



W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa BETA



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do

- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja

25-40/180

- Obejście pompy 1" pionowe
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV

drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.™

Aby skorzystać z gwarancji door to door:™ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

ukKe4Mc4kM