Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:36

Link do produktu: http://pompyibo.pl/wz750-zestaw-hydroforowy-zbiornik-24l-230v-ibo-p-517.html



WZ750 Zestaw Hydroforowy Zbiornik 24L (230V) IBO

Cena	**510,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**WZ750/24L**
Producent	**IBO**
Wydajność	**48(l/min)**
Moc	**750W**

Opis produktu

Pompa jednostopniowa **WZ750** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych ,idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcje , a wirniki wykonane z mosiądzu gwarantują długoletnią prace. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej , zimnej wody pobieranej z głębokości **8m.**

Jak na tak małe gabaryty, pompa wytwarza duże ciśnienie **(do 5 bar)**, czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.
Pompa z osprzętem jest skręcona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.
Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
(KLIKNIJ I ZOBACZ)


Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

- Wydajność max (l/min): **50**
- Ciśnienie max (Bar):**6**
- Wysokość podnoszenia (m):**60**
- Zdolność zasysania (m):**8**
- Moc silnika (W):**750**
- Moc silnika (kW):**0,75**
- Wirnik: **Mosiądz**



- Ilość wirników: **1**
- Zasilanie (V):**230**
- Rozmiar króćców(cale):**1 x 1**
- zbiornik przeponowy: **24L**
- Rodzaj zbiornika:**przeponowy**
- Orientacja zbiornika:**pozioma**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

W ZESTAWIE

- Pompa WZ750
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodrożne
- Zbiornik

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy

p rze ponowy 24L ▪ Gwarancja ▪ Paragon lub FV	sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta. Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. Aby skorzystać z gwarancji door to door: ▪ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Sposób podłączenia zestawu