

Link do produktu: <http://pompyibo.pl/zestaw-wzi-250-230v-hydrofor-24l-ibo-p-509.html>



Zestaw WZI 250 230V Hydrofor 24L IBO

Cena	405,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	WZI 250/24L
Producent	IBO
Wydajność	35(l/min)
Moc	250W

Opis produktu

Pompa jednostopniowa **WZI 250** wykorzystywana przy zasileniu domów jednorodzinnych, idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję, a wirniki wykonane z mosiądzu gwarantują długoletnią pracę. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

Pompa posiada wbudowany w korpus **zawór zwrotny**.

Jak na tak małe gabaryty, pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 3,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **35**
- Wydajność max (m³/h): **2,1**
- Ciśnienie max (Bar): **3,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **35**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **250**
- Moc silnika (kW): **0,25**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców (cale): **1 x 1**
- zbiornik przeponowy: **24L**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



✓
ZALETY

📦
W ZESTAWIE

🛡️
GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik

- Pompa WZi250
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodrożne
- Zbiornik przeponowy 24L

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

termiczny

- Gwarancja
- Paragon lub FV

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakup. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Sposób podłączenia zestawu